

Pflegehinweise für verschiedene Blasinstrumente

Klarinette, Oboe:

- Grundsätzlich Instrument durchwischen und zwar von weit nach eng; Rohrblatt extra säubern.
- Klappen abwischen mit Tuch (Silberputztuch)
- Mechanik ölen (mit harzfreiem Öl): dazu Achsen herausnehmen und Gewinde ölen (1 Tropfen ist ausreichend). Die Klappen laufen dadurch schneller und auch leiser!
- Regelmäßig Kork einfetten (wird sonst brüchig).
- Holz innen ölen: dazu ein Wischer mit ein paar Tropfen beträufeln und durch Instrument hindurch ziehen. Dadurch wird Rissbildung vermieden. Achtung: Mechaniköl und Öl für das Instrumentenholz sind verschieden! Man kann das Instrument auch außen ölen, es darf allerdings kein Öl an die Polster unter den Klappen gelangen!
- Instrument nicht einfach auf den Boden stellen (entsprechende Ständer gibt es im Fachhandel).
- Es gibt spezielle Putzer, die in das Instrument hineingesteckt werden können (ein bis zwei Tage lang) und so die Feuchtigkeit aufnehmen.
- Falls Polster abfallen, können diese mit Pattex wieder problemlos angeklebt werden.

Saxophon:

- Hauptsächlich durchwischen.
- Ansonsten ähnlich siehe Klarinette, Oboe.

Blechblasinstrumente (allgemein):

- Instrumente regelmäßig mit kaltem Wasser durchspülen (in Abständen von 6-8 Wochen bei Neuinstrumenten, bei alten Instrumenten genügt es alle 1-2 Jahre).
- Röhre auf Dreck kontrollieren (Essensreste etc.)
- Falls das Mundstück vom Instrument nicht mehr herunterzubekommen ist, sollte das Instrument zu einem Fachmann gebracht werden, da ansonsten die Gefahr besteht dass Teile abknicken etc.
- Ventile nur mit säurefreiem Öl, sog. Ventilöl, ölen.
- Versilberte Instrumente mit Silberputztuch polieren.
- Lackierte Instrumente nur mit Tuch abwischen (kein Polieröl!).
- Härterer Schmutz bei lackierten Instrumenten mit Silberputzwatte oder mit speziellem Silberspray entfernen.

Pumpventil – Instrumente:

- Pumpventile herausnehmen und Instrument in Einzelteile zerlegen, dann innen durchspülen.
- Es gibt spezielle Adapter zum Durchspülen des Instrumentes.

Waldhorn:

- Stimmzug herausnehmen zum Durchspülen des Instrumentes.
- Zum Trocknen die Züge nur in eines der beiden Löcher hineinstecken (etwa 1 Tag lang).
- Instrument abpolieren, damit Züge besser laufen.

Drehventile:

- Lager mit dünnerem Öl ölen
- Gelenke mit dickerem Öl

Bässe:

- Stimmzug und Mundstück abnehmen, dann Instrument mit Gartenschlauch von unten her durchspülen.

!! Achtung: Alle Angaben ohne Gewähr. Für weitere Information fragen Sie Ihren Fachinstrumentenbauer !!